



# امکان ارسال و دریافت Fax به صورت انبوه

## از طریق جی اس ام مودم

(نرم افزار TATUNG GSM Modem + Venta Fax)

### • معرفی نرم افزار Venta Fax

- ۱- ارسال گروهی فکس بطور خودکار
- ۲- تعریف دفترچه تلفن گروه بندی شده دارای اطلاعات نام مخاطبین، شماره تلفن، شماره همراه، شماره فکس، گروه و آدرس
- ۳- دریافت و ذخیره فکس به صورت فایل tif بر روی رایانه با کیفیت عالی به همراه تاریخ و ساعت ارسال/دریافت، موضوع، فرستنده/گیرنده و گروه نامبر
- ۴- ارسال و دریافت اصل فایل به صورت رنگی
- ۵- بایگانی بسیار عالی و گروه بندی شده فکسها
- ۶- نگهداری کلیه فکسهای ارسالی و دریافتی در رایانه
- ۷- آرشیو نمودن خودکار نامبرها به صورت سالانه بر روی یک سی دی
- ۸- حل کامل معضل آرشیو و نگهداری نامبرهای دریافتی با توجه به ماندگاری پایین کاغذ و متن نامبرهای دریافتی
- ۹- گزارش جامع از فکسهای ارسالی موفق و ناموفق
- ۱۰- جستجو بر روی تاریخ، موضوع، گیرنده، فرستنده و محتوای کلیه فکسهای دریافتی و ارسالی
- ۱۱- چاپ خودکار نام مرکز شما به همراه تاریخ و ساعت ارسال نامبر و شماره صفحه بر روی کلیه صفحات ارسالی با فرمت فارسی

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار فردوس شرقی - روبروی خیابان عقیل - پلاک ۳۳۶ - شرکت فنی و مهندسی تواتر سیمین

همراه: ۰۹۱۲۳۵۰۹۳۰۴

تلفن: ۰۴۴۰۹۱۴۹۰ - ۰۴۴۰۱۴۵۸۷ - ۰۴۴۰۱۴۵۸۶ (۰۲۱)

Website: [www.TavaTorSimin.ir](http://www.TavaTorSimin.ir)

Email: [Info@TavatorSimin.ir](mailto:Info@TavatorSimin.ir)

## • معرفی GSM Modem [مشخصات فنی TATUNG TCU200+]

- ۱- سیستم دارای نشان گر میزان سیگنال دریافتی می باشد .
- ۲- سیستم دارای LINE PROTECTION (محافظ خط تلفن) در مقابل ولتاژ بالا و اتصال برق می باشد .
- ۳- دارای مدار محافظ به منظور حفاظت سیستم در مقابل امواج الکترو مغناطیسی خارجی (حذف نویز) می باشد .
- ۴- سیستم سازگار با GSM 900/1800/1900 می باشد .
- ۵- کیفیت VIOCE مطلوب و بدون نویز می باشد .
- ۶- سیستم دترای ماژول صنعتی بوده و قطعات بکار رفته مارک دتر و از شرکت های معتبر می باشد (SIMIENSE)
- ۷- دارای دو پورت خروجی جهت اتصال به تلفن رو میزی می باشد .
- ۸- قابلیت شماره گیری PULSE و TONE را دارد .
- ۹- سیستم دارای مدار ژنراتور تولید تن بوق آزاد، تن زنگ و ... می باشد .
- ۱۰- سیستم دارای مدار حذف اکو می باشد .
- ۱۱- قدرت خروجی 2W می باشد .
- ۱۲- سیستم دارای قابلیت کار با سیم کارت 3V و 5V می باشد .
- ۱۳- امپدانس خروجی آنتن 50 اهم می باشد .
- ۱۴- سیستم دارای قابلیت ارتباط به گوشی مشترک تا فاصله ۵۰۰ متر .
- ۱۵- ولتاژ خط تلفن 48V - (DC) با گراند مثبت می باشد .
- ۱۶- دارای نشانه گر های وضعیت سیستم مانند: آلام تغذیه، کارکرد عمومی سیستم و ... می باشد .
- ۱۷- سیستم دارای سوئیچ قطع و وصل تغذیه DC و AC می باشد .
- ۱۸- باتری پشتیبان در داخل شارژر تعبیه شده است و در حالت کار ۴ ساعت و در حالت استندبای ۲۴ ساعت سیستم را پشتیبانی می نماید .

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار فردوس شرقی - روبروی خیابان عقیل - پلاک ۳۳۶ - شرکت فنی و مهندسی تواتر سیمین

همراه: ۰۹۱۲۳۵۰۹۳۰۴

تلفن: ۰۲۱)۴۴۰۱۴۵۸۶-۴۴۰۱۴۵۸۷-۴۴۰۹۱۴۹۰

Website: [www.TavaTorSimin.ir](http://www.TavaTorSimin.ir)

Email: [Info@TavatorSimin.ir](mailto:Info@TavatorSimin.ir)

۱۹- حساسیت گیرندگی سیگنال ورودی 104 db- می باشد .

۲۰- عملکرد سیستم با استاندارد های PSTN و GSM مطابقت دارد .

۲۱- عملکرد سیستم در صورت قطع سیگنال دریافتی بصورت بوق اشغال یا تن مخصوص در گوشی مشترک می باشد .

۲۲- دارای نقاط تست بروی برد اصلی می باشد .

۲۳- در صورت عدم شماره گیری پس از یک دقیقه بوق آزاد در گوشی تلفن قطع و تبدیل به بوق اشغال یا سکوت می شود .

۲۴- پشتیبانی حداقل ۳ سال و گارانتی ۱ سال می باشد .

۲۵- قابلیت سازگاری با شرایط محیطی ۲۵ ~ ۵۰ + و رطوبت ۹۸% را دارد .

۲۶- سیستم دارای محل اتصال گراند می باشد .

۲۷- نصب آن سریع و آسان و ملزومات نصب همراه آن می باشد .

۲۸- شارژر از نوع سوئیچینگ بوده و مشخصات فنی آن متناسب با باتری پشتیبان و دارای حداقل نویز در خروجی می باشد.

۲۹- ولتاژ ورودی VAC ۲۴۰ ~ ۱۸۰ می باشد .

۳۰- شارژر دارای محافظ های لازم می باشد .

۳۱- سیستم به صورت INDOOR و قابل نصب بصورت رومیزی و دیواری می باشد .

۳۲- سیستم DATA و FAX DIGITAL و VOICE و SMS را پشتیبانی می نماید .

۳۳- بدنه دستگاه از جنس مرغوب و دارای استحکام لازم و حداقل نویز پذیری روی سیستم می باشد .

۳۴- هر سیستم فقط با سیم کارت مشخص کار می کند .

۳۵- سیستم سرویس های ویژه را پشتیبانی می نماید .

۳۶- آنتن دستگاه یاگی 15db می باشد .